

IPX34 淋雨试验箱
IPX34 Rain Test Boxe

一、产品介绍:

济南思明特科技有限公司研发的 IPX34 淋雨试验箱可逼真的模拟淋水试验环境,用于各种汽车配件、手机外壳、电工产品、外壳在淋雨环境下是否能保证产品良好性能的试验,检测其防水性能。适用于 IPX3、IPX4 的防水等级测试。

二、IPX34 淋雨试验箱参数

淋雨水压	80~100Kpa 可调节
试验台转速	1 ~3rpm 可调
喷水环半径	500mm
喷水管摇摆角度	45° 、 90° 、 180° , 可根据需求设置
喷水孔直径	Φ 0.4mm
喷水孔径间距	50mm
每个喷水孔的流量	0.07 L/min +5%
摆管摆幅	最大±90°
试验时间	1~999min
喷水管摆动速度	IP3 15 次/min; IP4 10 次/min

三、IPX34 淋雨试验箱特点

试验箱外壳油钢板加工,表面喷涂烤漆,美观耐用。
不锈钢喷嘴可拆卸,便于清洁与更换
大面积可视玻璃门,便于观测试验箱体内被测试样状况。
箱体底部配活动轮,可自由移动方便调节并有固定装置。

参考网址: <http://www.simingte.com/ipx34lysyx.htm>