

Quick joint airtightness tester

一、产品介绍：

济南思明特科技有限公司研发的快速接头气密性试验机用于快速接头的气密性检测，采用自动控制方式实现快速接头的气压气密试验，通过多路独立操作，互不干扰，可以提高测试效率，且操作方便灵活，整机可一键操作。广泛应用于冶金、矿山、锻压、煤炭、石油、船舶、道路施工，机床、化工等行业配套设施所连接管路的快速接头。

二、快速接头气密性试验机特点

设备为免润滑设计，满足防爆要求；无油压缩技术，气体介质不受污染。

根据需要可配高压大流量气源，升压快速稳定，试验效率高。

具有掉电保护功能，停电后系统自动卸压，泄漏监控可选，中止试验的同时，试压系统设置安全保护装置，最大限度保证操作人员和设备使用的安全。

输出压力、保压时间、允许压降等参数可在允许范围类自由设定。

三、快速接头气密性试验机技术参数

- 1 试验压力：0.5~10Mpa
- 2 压力精度：±1%
- 3 试验工位：定制，多工位
- 4 试验介质：空气
- 5 计时范围：1~999h
- 6 计时精度：≤±0.1%
- 7 驱动空气压力：0.2~0.7Mpa
- 8 控制方式：计算机

参考网址：<http://www.simingte.com/ksjtqmxsyj.htm>