

## 消防喷头流量系数试验机

Fire sprinkler flow coefficient testing machine

### 一、产品介绍

济南思明特科技有限公司研发的消防喷头流量系数试验机是用来对普通喷头、EC 喷头、ESFR 喷头、水雾喷头和水幕喷头等进行流量系数测试和功能测试的专业设备。它满足《GB 5135 自动喷水灭火系统》的试验要求，采用了计算机自动控制系统，只需要一键启动就可以完成整个试验过程，既简单又方便。同时，该设备还可以实时监控喷头的进口压力和流量，并自动保存试验报告。

### 二、消防喷头流量系数试验机参数

试验压力：0.05-0.8MPa

试验工位：单工位、多工位给

流量测试范围：2-40L/min

控温精度：±2℃

流量测试精度：0.25 级

测试频率：0-999999S

水静压精度：±0.02 MPa

测试周期：0-999

### 三、消防喷头流量系数试验机特点

设备适用于普通喷头、EC 喷头、ESFR 喷头、水雾喷头和水幕喷头等的流量系数测试和功能测试。

满足《GB 5135 自动喷水灭火系统》试验要求。

采用计算机自动控制系统，一键启动完成试验。

实时监控喷头的进口压力和流量。

自动保存试验报告。

参考网址：<http://www.simingte.com/xfptllxssyj.htm>